



# עמידות לרוחות - טוינה צלונים

צלוני טוינה מאופיינים ומזוהים בצורתם הייחודית. צורתם, מקנה לצלון, חוזק ועמידות ברוחות.

\*על אף עמידותם של הצלונים, יש להיוועץ עם מתקין על מקום ההתקנה (מיקום גיאוגרפי/קומה גבוהה).  
\*\*במפתחים גדולים, מומלץ להתקין שבשבת רוח ייעודית, לשמירה על הצלון וההתקנה לאורך זמן.

דרגת רוח	מהירות רוח מירבית (קמ"ש)	רוחב שלב צלון מ"ר /
7	62	2 מ' / 7 מ"ר
6	51	3 מ' / 11 מ"ר
5	39	4 מ' / 15 מ"ר

T-90

דרגת רוח	מהירות רוח מירבית (קמ"ש)	רוחב שלב צלון מ"ר /
7	60	2 מ' / 7 מ"ר
6	48	3 מ' / 11 מ"ר
5	37	4 מ' / 15 מ"ר

C +

דרגת רוח	מהירות רוח מירבית (קמ"ש)	רוחב שלב צלון מ"ר /
7	57	2 מ' / 7 מ"ר
6	46	3 מ' / 11 מ"ר
5	34	4 מ' / 15 מ"ר

C

טוינה פלסט מערכות (2003) בע"מ.

טל: 03-5501199

[www.twinaplast.co.il](http://www.twinaplast.co.il)

[twinaplast@gmail.com](mailto:twinaplast@gmail.com)